


Artikelnummer  
**BP 6355**



Produktbeschreibung	
<b>Produkttyp</b>	Deckel mit Sicherheitsdose
<b>Baureihe</b>	BP
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	5
Technische Daten	
<b>Strom</b>	63 A
<b>Spannung</b>	347/600 ÷ 400/690 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP67
Weitere technische Details	
<b>Gewicht</b>	1.006,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

Materialeigenschaften	
<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Zulassungen / Standards	
<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
Allgemeine Bestellinformationen	
<b>EAN-Code 13</b>	8015747167789
Angaben zur Verpackung	
<b>Länge der Unterverpackung</b>	116,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	130,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	230,00 mm
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	1,01 kg
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	3,47 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Karton
<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747191777

Artikelnummer  
**BP 6355**



---

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

---