


Artikelnummer

BPR 6363



| Produktbeschreibung | |
|--|---|
| Produkttyp | Deckel mit Sicherheitsdose |
| Baureihe | BP |
| Polzahl | 2 polig +  |
| Position des Schutzleiters | 6 |
| Größe | Flanschmaß 114 x 228mm |
| Spezifikationen | Mit Modulträgerbox |
| Technische Daten | |
| Strom | 63 A |
| Spannung | 200 ÷ 250 V |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Weitere technische Details | |
| Gewicht | 940,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |
| IK-Schutzart | IK10 |

| Materialeigenschaften | |
|---|---|
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 5015 himmelblau |
| RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| China RoHs - EFUP | 50 |
| REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| SCIP Nummer | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Zulassungen / Standards | |
| Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
| Allgemeine Bestellinformationen | |
| EAN-Code 13 | 8015747005388 |
| Angaben zur Verpackung | |
| Länge der Verpackung | 400,00 mm |
| Höhe der Verpackung | 300,00 mm |
| Tiefe der Verpackung | 400,00 mm |
| Gewicht der Verpackung | 8,56 kg |
| Volumen der Verpackung | 48,00 dm ³ |
| Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Verpackungsmenge | 9 St. |
| EAN-Code 13 Verpackung | 8015747005395 |
| Länge der Unterverpackung | 116,00 mm |
| Höhe der Unterverpackung | 130,00 mm |
| Tiefe der Unterverpackung | 230,00 mm |
| Gewicht der Unterverpackung | 0,95 kg |
| Volumen der Unterverpackung | 3,47 dm ³ |
| Beschreibung der Unterverpackung | Karton |
| Unterverpackungsmenge | 1 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747005401 |

Artikelnummer

BPR 6363



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
