Artikelnummer

BPR 6364





| Produktbeschreibung | |
|----------------------------|----------------------------|
| Produkttyp | Deckel mit Sicherheitsdose |
| Baureihe | BP |
| Polzahl | 3 polig + 🖃 |
| Position des Schutzleiters | 6 |
| Größe | Flanschmaß 114 x 228mm |
| Spezifikationen | Mit Modulträgerbox |
| Technische Daten | |
| Strom | 63 A |
| Spannung | 380 ÷ 415 V |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Weitere technische Details | |
| Gewicht | 1.240,00 g |

IK10

Betriebstemperatur (min., -25°C ... +40°C

max.) IK-Schutzart

| Materialeigenschaften | |
|-------------------------------------|---|
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot |
| RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| China RoHs - EFUP | 50 |
| REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| SCIP Nummer | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Zulassungen / Standards | |
| Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
| Allgemeine Bestellinformat | ionen |
| EAN-Code 13 | 8015747005418 |
| Angaben zur Verpackung | |
| Länge der Unterverpackung | 116,00 mm |
| Höhe der Unterverpackung | 130,00 mm |
| Tiefe der Unterverpackung | 230,00 mm |
| Gewicht der Unterverpackung | 1,24 kg |
| Volumen der Unterverpackung | 3,47 dm³ |
| Beschreibung der Unterverpackung | Karton |
| Unterverpackungsmenge | 1 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747005432 |
| | |

Artikelnummer

BPR 6364



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.