

Artikelnummer

C30MA 16 P



Stiftkontakt, 16mm², Silber, Crimpanschluss,
300A, Baureihe C30, IP2X IPXXB

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Crimpkontakt
Baureihe	C30
Geschlecht	Stift
Spezifikationen	Berührungsgeschützte Version
Technische Daten	
Strom	300 A
Leiterquerschnitt	16,00 mm ²
AWG Querschnitt	6
Kontaktart	Versilbert
Weitere technische Details	
Kontaktwiderstand	≤ 0,2 mΩ
Gewicht	27,30 g
Abisolierlänge	19 mm

Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Kupferlegierung
Weitere Materialien	Kappe: Polycarbonat (PC)
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747290654
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	112,00 mm
Höhe der Verpackung	95,00 mm
Tiefe der Verpackung	117,00 mm
Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	40 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747290661
Beschreibung der Unterverpackung	Box
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747290678

Artikelnummer

C30MA 16 P



Hinweise

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
