## Artikelnummer

# C30MA 25





Stiftkontakt, 25mm², Silber, Crimpanschluss, 300A, Baureihe C30


Produktbeschreibung				
Produkttyp	Crimpkontakt			
Baureihe	C30			
Geschlecht	Stift			
Technische Daten				
Strom	300 A			
Leiterquerschnitt	25,00 mm²			
AWG Querschnitt	4			
Kontaktart	Versilbert			
Weitere technische Details				
Kontaktwiderstand	≤ 0,2 mΩ			
Gewicht	28,45 g			
Abisolierlänge	19 mm			

Materialeigenschaften					
Hauptmaterial	Kupferlegierung				
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei				
China RoHs - EFUP	50				
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei				
Allgemeine Bestellinformationen					
EAN-Code 13	8015747290210				
Angaben zur Verpackung					
Länge der Verpackung	112,00 mm				
Höhe der Verpackung	95,00 mm				
Tiefe der Verpackung	117,00 mm				
Volumen der Verpackung	1,24 dm³				
Beschreibung der Verpackung	Karton				
Verpackungsmenge	40 St.				
EAN-Code 13 Verpackung	8015747290227				
Beschreibung der Unterverpackung	Box				
Unterverpackungsmenge	5 St.				
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747290234				

# C30MA 25



# Zeichnungen aus dem Katalog



#### C30MA contacts

COUNTA CONTRACTS							
conductor	conductor			conductor			
section	slot ø A	øΒ	С	stripping			
(mm²)	(mm)	(mm)	(mm)	length (mm)			
16	5,5	18	42,7	19			
25	7	18	42,7	19			
35	8,2	18	43,7	20			
50	10	18	49,2	22,5			
70	11,5	18	49,2	22,5			
95	13,5	21	49,2	22,5			
120	15,5	21	49,2	22,5			

# Hinweise

### **California Proposition 65 Information**



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.