

Artikelnummer

C30MA 25 P



Stiftkontakt, 25mm², Silber, Crimpanschluss,
300A, Baureihe C30, IP2X IPXXB

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Crimpkontakt	Hauptmaterial	Kupferlegierung
Baureihe	C30	Weitere Materialien	Kappe: Polycarbonat (PC)
Geschlecht	Stift		Konform mit Ausnahme
Spezifikationen	Berührungsgeschützte Version	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Technische Daten		China RoHs - EFUP	50
Strom	300 A	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Leiterquerschnitt	25,00 mm ²	Allgemeine Bestellinformationen	
AWG Querschnitt	4	EAN-Code 13	8015747290708
Kontaktart	Versilbert	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	112,00 mm
Kontaktwiderstand	≤ 0,2 mΩ	Höhe der Verpackung	95,00 mm
Gewicht	26,90 g	Tiefe der Verpackung	117,00 mm
Abisolierlänge	19 mm	Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	40 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747290715
		Beschreibung der Unterverpackung	Box
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747290722

Artikelnummer

C30MA 25 P



Hinweise

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
