

Artikelnummer

# CKSHM 04



Stifteinsatz, Gr.21.21, 4P+PE, Silber, SQUICH, 10A, 400V

Produktbeschreibung	
<b>Produkttyp</b>	Kontakteinsatz
<b>Baureihe</b>	CKSH
<b>Anschlussart</b>	SQUICH® Käfigzugfederanschluss
<b>Geschlecht</b>	Stift
<b>Polzahl</b>	4 polig + $\oplus$
<b>Größe</b>	Größe "21.21"
Technische Daten	
<b>Strom</b>	10 A
<b>Spannung</b>	400 V
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	4 kV
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	600 V
<b>Leiterquerschnitt</b>	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>
<b>AWG Querschnitt</b>	26 - 14
<b>Kontaktart</b>	Versilbert
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 mit Gehäuse
Weitere technische Details	
<b>Eigenschaften gemäß EN 61984</b>	10A 400V 4kV 3; 10A 690V 4kV 2
<b>Steckzyklen</b>	≥ 500
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 3 mΩ
<b>Gewicht</b>	16,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Abisolierlänge</b>	9...11 mm
<b>Selbstverlöschungsggrad UL 94</b>	V-0
<b>Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben</b>	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)


Materialeigenschaften	
<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Weitere Materialien</b>	Kontakte: Kupferlegierung Dichtung: NBR
<b>Farbe</b>	RAL 7032 kieselgrau
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Zulassungen / Standards	
<b>Zertifizierungen</b>	DNV, BV, EAC,CQC
<b>UL</b>	ECBT2
<b>c UL</b>	ECBT8
Allgemeine Bestellinformationen	
<b>EAN-Code 13</b>	8015747234627
<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438
Angaben zur Verpackung	
<b>Länge der Verpackung</b>	226,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	245,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	155,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	3,50 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	8,58 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	200 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747234696
<b>Länge der Unterverpackung</b>	125,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	43,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	206,00 mm
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,70 kg
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	1,11 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
<b>Unterverpackungsmenge</b>	40 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747234702

Artikelnummer


# CKSHM 04



Zeichnungen aus dem Katalog




contacts side (front view)



Derating curves

CKSH 04 poles connector inserts  
Maximum current load derating diagram



## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®



Öffnen

---