

Artikelnummer

CW 2 SC9



Patchkabel, 2,0m, für LWL Einsätze CLK 04 SC,
mit 2xSC Kontakt GL-Faser E9/125

Produktbeschreibung

Technische Daten

IP-Schutzart IP20

Weitere technische Details

Gewicht 47,00 g

Betriebstemperatur (min., max.) -5 °C ... +55 °C

Materialeigenschaften

RoHs Konformität Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei

China RoHs - EFUP 50

REACH SVHC Substanzen Ja
Blei

SCIP Nummer 8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747032483

Klassifizierung ecl@ss 27061003

Klassifizierung ETIM EC001263

Angaben zur Verpackung

Gewicht der Unterverpackung 0,05 kg

Beschreibung der Unterverpackung Beutel

Unterverpackungsmenge 1 St.

EAN-Code 13 Unterverpackung 8015747033299

Artikelnummer

CW 2 SC9



Hinweise

Fasertyp: single-mode, polished-terminated (PC)

Faserkategorie: OS2

Kabeldämpfung: < 0,4 dB/km

Einfügedämpfung: ≤ 0,25 dB

Rückflussdämpfung: ≥ 45 dB

Faserüberstand: -50 ÷ +50 nm

Kabeldurchmesser: 2 x Ø 2,8 mm

Relative Luftfeuchtigkeit: 95 %

Apexversatz: ≤ 50 µm

Radius: 5 to 25 mm
