


Artikelnummer

CW 5 MIAF



Patchkabel, 5,0m, für HDMI Einsatz CX 01 MIF,
Type A




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Technische Daten		RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Bemessungs-Stoßspannung	0,8 kV	China RoHs - EFUP	50
Verschmutzungsgrad	3	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	SCIP Nummer	8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159
Weitere technische Details		Allgemeine Bestellinformationen	
Eigenschaften gemäß EN 61984	0,5 A 40 V 0,8 kV 3	EAN-Code 13	8015747000987
Gewicht	138,50 g	Klassifizierung ETIM	EC001262
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +75°C	Angaben zur Verpackung	
		Gewicht der Unterverpackung	0,14 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747000994

Artikelnummer


CW 5 MIAF



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog



Hinweise

Aufgrund der geringen Überstecklängen des HDMI-Standards, müssen diese Module in Gehäusekombinationen verbaut werden, in denen die beiden zusammengesteckten MIXO Rahmen max. 20,5mm Abstand zwischen den Befestigungspunkten haben. Wir empfehlen die Verwendung der folgenden Gehäuse:

- V-TYPE Gehäuse in Kombination mit metallischen Tüllengehäusen
- JEI®-V Gehäuse in Kombination mit metallischen Tüllengehäusen
- T-TYPE Gehäuse mit PE-Brücken
- MIXO ONE Gehäuse
- COB Schaltschrankeinbausystem

Das Stiftmodul CX 01 MIM muss mit dem Patchkabel CW ... MIAM verwendet werden, der dem Patchkabel beiliegende Adapter fixiert mit Hilfe der speziellen Kontur den HDMI Stecker im Modul.
Das Buchsenmodul CX 01 MIF muss mit dem Patchkabel CW ... MIAF verwendet werden. Dieses ist Baugleich zum Patchkabel CW ... MIAM, jedoch ohne den speziellen Adapter.

Für qualitativ hochwertige Videosignalübertragungen mit HDMI Type A Steckverbindern (19-polig mit Schirmung).
Unterstützt HDMI 1.4 Standard (HDMI = High Definition Multimedia Interface), Ultra HD 4k@30 Hz, Auflösung 4096 x 2160p.
Unterstützt Ethernet bis einschließlich 10 Gbit/s.
Unterstützt ARC (Audio Return Channel).

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
