

Artikelnummer

CW 5 SC9



Patchkabel, 5,0m, für LWL Einsätze CLK 04 SC, mit 2xSC Kontakt GL-Faser E9/125

Produktbeschreibung	
Technische Daten	
IP-Schutzart	IP20
Weitere technische Details	
Gewicht	86,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-5 °C ... +55 °C

Materialeigenschaften	
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747032506
Klassifizierung ecl@ss	27061003
Klassifizierung ETIM	EC001263
Angaben zur Verpackung	
Gewicht der Unterverpackung	0,09 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747033626

Artikelnummer

CW 5 SC9



Hinweise

Fasertyp: single-mode, polished-terminated (PC)

Faserkategorie: OS2

Kabeldämpfung: < 0,4 dB/km

Einfügedämpfung: ≤ 0,25 dB

Rückflussdämpfung: ≥ 45 dB

Faserüberstand: -50 ÷ +50 nm

Kabeldurchmesser: 2 x Ø 2,8 mm

Relative Luftfeuchtigkeit: 95 %

Apexversatz: ≤ 50 µm

Radius: 5 to 25 mm
