

Artikelnummer

CX 01 BM



Stifteinsatz, MIXO, 1P+GND, Crimpanschluss,
10A, 50V, KOAX 75ohm

Produktbeschreibung

| | |
|------------------------|----------------|
| Produkttyp | Modulareinsatz |
| Baureihe | Mixo Bus |
| Anschlussart | Koaxial |
| Geschlecht | Stift |
| Polzahl | 1 polig |
| Spezifikationen | Abgeschirmt |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Strom | 10 A |
| Spannung | 50 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 0,8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Spannung gemäß UL/CSA | 50 V |
| IP-Schutzart | Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse |

Weitere technische Details

| | |
|--|---------------------------|
| Isolationswiderstand | $\geq 10 \text{ G}\Omega$ |
| Kontaktwiderstand | $\leq 3 \text{ m}\Omega$ |
| Gewicht | 26,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40°C ... +85°C |

Materialeigenschaften

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Hauptmaterial | Polycarbonat |
| Farbe | RAL 7032 kieselgrau |
| RoHs Konformität | Konform |
| China RoHs - EFUP | E |
| REACH SVHC Substanzen | Nein |

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Bezugsnorm | EN 61984:2009-06 |
| Zertifizierungen | CSA, CQC, DNV, EAC |
| UL | ECBT2 |
| c UL | ECBT8 |

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747137232 |
| Klassifizierung ecl@ss | 27440205 |
| Klassifizierung ETIM | EC000438 |

Angaben zur Verpackung

| | |
|---|----------------------|
| Gewicht der Verpackung | 0,30 kg |
| Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St. |
| EAN-Code 13 Verpackung | 8015747137294 |
| Länge der Unterverpackung | 185,00 mm |
| Höhe der Unterverpackung | 40,00 mm |
| Tiefe der Unterverpackung | 155,00 mm |
| Gewicht der Unterverpackung | 0,03 kg |
| Volumen der Unterverpackung | 1,15 dm ³ |
| Beschreibung der Unterverpackung | Beutel |
| Unterverpackungsmenge | 1 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747137300 |


Artikelnummer

CX 01 BM




Zeichnungen aus dem Katalog

CX 01 BF



CX 01 BM



Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
