

Artikelnummer

KI 16104 RI5




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 6017 maigrün
Baureihe	KI..RI5		Konform mit Ausnahme
Polzahl	3 polig + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	10	China RoHs - EFUP	50
Kabelausgang	Pg 29	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Mit Modulträger und 7 Module DIN-Schiene EN 60715	SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Spannung	> 50 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP55	EAN-Code 13	8015747048231
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	1.720,00 g	Länge der Verpackung	400,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Höhe der Verpackung	165,00 mm
IK-Schutzart	IK10	Tiefe der Verpackung	170,00 mm
		Gewicht der Verpackung	1,72 kg
		Volumen der Verpackung	11,22 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747048248

Artikelnummer

KI 16104 RI5



Zeichnungen aus dem Katalog



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.