


Artikelnummer

KI 1643 IB6



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb
Baureihe	KI...IB6		Konform mit Ausnahme
Polzahl	2 polig + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	4	China RoHs - EFUP	50
Größe	114x228 Montageplatten FC xx41 TB	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Kabelausgang	M25	SCIP Nummer	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Strom	16 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	100 ÷ 130 V	EAN-Code 13	8015747199407
IP-Schutzart	IP66	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	520,00 mm
Gewicht	938,00 g	Höhe der Verpackung	305,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Tiefe der Verpackung	490,00 mm
IK-Schutzart	IK10	Gewicht der Verpackung	14,85 kg
		Volumen der Verpackung	77,71 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	15 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747230919
		Länge der Unterverpackung	270,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	125,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	120,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,99 kg
		Volumen der Unterverpackung	4,05 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747230926

Artikelnummer

KI 1643 IB6



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

-
- Gemäß den Normen EN 60309-1, 2 e 4
 - Gehäuse und Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe grau RAL 7035
 - Typen 16A und 32A mit Bajonett-Verschlussdeckel
 - Werkseitig vorverdrahtet
 - Kabelausgang mit metrischer Gewindebohrung
 - Schalter der Serie "ZF" mit Nennstrom 32A
 - Die interne Sperrvorrichtung verhindert: das Einschalten bei herausgezogenem Stecker und das Herausziehen des Steckers im eingeschalteten Zustand
 - Schalter mit Vorhängeschloss abschließbar
 - Gehäuse mit trennbaren Sicherungshaltern (ohne Sicherungen) 10 x 38 mm (16A und 32A) oder 22 x 58 mm (63A) und transparenter Inspektionsklappe, die sich nur in Schalterstellung 0 öffnen lässt.
-