


Artikelnummer

KI 1644 IB6



Produktbeschreibung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung |
| Baureihe | KI...IB6 |
| Polzahl | 3 polig +  |
| Position des Schutzleiters | 4 |
| Größe | 114x228 Montageplatten FC xx41 TB |
| Kabelausgang | M25 |
| Spezifikationen | Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Strom | 16 A |
| Spannung | 100 ÷ 130 V |
| IP-Schutzart | IP66 |

Weitere technische Details

| | |
|--|-----------------|
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C |
| IK-Schutzart | IK10 |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb |
|--------------|---------------------------------------|

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------------|---------------------|
| Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
|-------------------|---------------------|

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747199414 |
|--------------------|---------------|

Artikelnummer

KI 1644 IB6



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

-
- Gemäß den Normen EN 60309-1, 2 e 4
 - Gehäuse und Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe grau RAL 7035
 - Typen 16A und 32A mit Bajonett-Verschlussdeckel
 - Werkseitig vorverdrahtet
 - Kabelausgang mit metrischer Gewindebohrung
 - Schalter der Serie "ZF" mit Nennstrom 32A
 - Die interne Sperrvorrichtung verhindert: das Einschalten bei herausgezogenem Stecker und das Herausziehen des Steckers im eingeschalteten Zustand
 - Schalter mit Vorhängeschloss abschließbar
 - Gehäuse mit trennbaren Sicherungshaltern (ohne Sicherungen) 10 x 38 mm (16A und 32A) oder 22 x 58 mm (63A) und transparenter Inspektionsklappe, die sich nur in Schalterstellung 0 öffnen lässt.
-