


Artikelnummer

# KI 1695 IB6



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung	<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 5015 himmelblau
<b>Baureihe</b>	KI...IB6		Konform mit Ausnahme
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 	<b>RoHs Konformität</b>	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Position des Schutzleiters</b>	9	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Größe</b>	114x228 Montageplatten FC xx41 TB	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Kabelausgang</b>	M25	<b>SCIP Nummer</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
<b>Spezifikationen</b>	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm	<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>Technische Daten</b>		<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Strom</b>	16 A	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>Spannung</b>	200 ÷ 250 V	<b>EAN-Code 13</b>	8015747199483
<b>IP-Schutzart</b>	IP66	<b>Angaben zur Verpackung</b>	
<b>Weitere technische Details</b>		<b>Länge der Verpackung</b>	520,00 mm
<b>Gewicht</b>	980,00 g	<b>Höhe der Verpackung</b>	305,00 mm
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Tiefe der Verpackung</b>	490,00 mm
<b>IK-Schutzart</b>	IK10	<b>Gewicht der Verpackung</b>	15,10 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	77,71 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	15 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747245821
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	270,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	125,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	120,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	1,01 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	4,05 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Karton
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747245838

Artikelnummer

# KI 1695 IB6



---

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- 
- Gemäß den Normen EN 60309-1, 2 e 4
  - Gehäuse und Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe grau RAL 7035
  - Typen 16A und 32A mit Bajonett-Verschlussdeckel
  - Werkseitig vorverdrahtet
  - Kabelausgang mit metrischer Gewindebohrung
  - Schalter der Serie "ZF" mit Nennstrom 32A
  - Die interne Sperrvorrichtung verhindert: das Einschalten bei herausgezogenem Stecker und das Herausziehen des Steckers im eingeschalteten Zustand
  - Schalter mit Vorhängeschloss abschließbar
  - Gehäuse mit trennbaren Sicherungshaltern (ohne Sicherungen) 10 x 38 mm (16A und 32A) oder 22 x 58 mm (63A) und transparenter Inspektionsklappe, die sich nur in Schalterstellung 0 öffnen lässt.
-