


Artikelnummer

# KI 3245 IB6



#### Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung
<b>Baureihe</b>	KI...IB6
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	4
<b>Größe</b>	114x228 Montageplatten FC xx41 TB
<b>Kabelausgang</b>	M25
<b>Spezifikationen</b>	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm

#### Technische Daten

<b>Strom</b>	32 A
<b>Spannung</b>	100 ÷ 130 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP66

#### Weitere technische Details

<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

#### Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb
--------------	---------------------------------------

#### Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

#### Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747199582
--------------------	---------------

Artikelnummer

# KI 3245 IB6



---

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- 
- Gemäß den Normen EN 60309-1, 2 e 4
  - Gehäuse und Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe grau RAL 7035
  - Typen 16A und 32A mit Bajonett-Verschlussdeckel
  - Werkseitig vorverdrahtet
  - Kabelausgang mit metrischer Gewindebohrung
  - Schalter der Serie "ZF" mit Nennstrom 32A
  - Die interne Sperrvorrichtung verhindert: das Einschalten bei herausgezogenem Stecker und das Herausziehen des Steckers im eingeschalteten Zustand
  - Schalter mit Vorhängeschloss abschließbar
  - Gehäuse mit trennbaren Sicherungshaltern (ohne Sicherungen) 10 x 38 mm (16A und 32A) oder 22 x 58 mm (63A) und transparenter Inspektionsklappe, die sich nur in Schalterstellung 0 öffnen lässt.
-