

Artikelnummer

# KI 3293 IB6



Produktbeschreibung	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung
<b>Baureihe</b>	KI...IB6
<b>Polzahl</b>	2 polig + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	9
<b>Größe</b>	114x228 Montageplatten FC xx41 TB
<b>Kabelausgang</b>	M25
<b>Spezifikationen</b>	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm
Technische Daten	
<b>Strom</b>	32 A
<b>Spannung</b>	380 ÷ 415 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP66
Weitere technische Details	
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

Materialeigenschaften	
<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Zulassungen / Standards	
<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
Allgemeine Bestellinformationen	
<b>EAN-Code 13</b>	8015747199612

Artikelnummer

**KI 3293 IB6**



---

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- 
- Gemäß den Normen EN 60309-1, 2 e 4
  - Gehäuse und Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe grau RAL 7035
  - Typen 16A und 32A mit Bajonett-Verschlussdeckel
  - Werkseitig vorverdrahtet
  - Kabelausgang mit metrischer Gewindebohrung
  - Schalter der Serie "ZF" mit Nennstrom 32A
  - Die interne Sperrvorrichtung verhindert: das Einschalten bei herausgezogenem Stecker und das Herausziehen des Steckers im eingeschalteten Zustand
  - Schalter mit Vorhängeschloss abschließbar
  - Gehäuse mit trennbaren Sicherungshaltern (ohne Sicherungen) 10 x 38 mm (16A und 32A) oder 22 x 58 mm (63A) und transparenter Inspektionsklappe, die sich nur in Schalterstellung 0 öffnen lässt.
-