

Artikelnummer

KI 3295 IB6



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	KI...IB6
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	9
Größe	114x228 Montageplatten FC xx41 TB
Kabelausgang	M25
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm

Technische Daten

Strom	32 A
Spannung	200 ÷ 250 V
IP-Schutzart	IP66

Weitere technische Details

Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 5015 himmelblau
--------------	---

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747199599
--------------------	---------------

Artikelnummer

KI 3295 IB6



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

-
- Gemäß den Normen EN 60309-1, 2 e 4
 - Gehäuse und Kontakteinsätze aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe grau RAL 7035
 - Typen 16A und 32A mit Bajonett-Verschlussdeckel
 - Werkseitig vorverdrahtet
 - Kabelausgang mit metrischer Gewindebohrung
 - Schalter der Serie "ZF" mit Nennstrom 32A
 - Die interne Sperrvorrichtung verhindert: das Einschalten bei herausgezogenem Stecker und das Herausziehen des Steckers im eingeschalteten Zustand
 - Schalter mit Vorhängeschloss abschließbar
 - Gehäuse mit trennbaren Sicherungshaltern (ohne Sicherungen) 10 x 38 mm (16A und 32A) oder 22 x 58 mm (63A) und transparenter Inspektionsklappe, die sich nur in Schalterstellung 0 öffnen lässt.
-