

Artikelnummer

MAPN 06 L32



Sockelgehäuse, hoch, Gr.44.27, LS-TYPE Alu, 1
Bügel, 1xM32 seitlich

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Sockelgehäuse	Weitere Materialien	Verschlussbügel: Polyamid (PA) Dichtung: NBR
Baureihe	LS-TYPE	Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
Verschlussystem	Mit 1 Bügel	RoHs Konformität	Konform
Größe	Größe "44.27"	China RoHs - EFUP	E
Kabelausgang	Mit Kabelausgang M32	REACH SVHC Substanzen	Nein
Spezifikationen	Hoch	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Zertifizierungen	DNV, BV
IP-Schutzart	IP65	UL	ECBT2
Weitere technische Details		c UL	ECBT8
Gewicht	300,00 g	Allgemeine Bestellinformationen	
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C	EAN-Code 13	8015747163118
		Klassifizierung ecl@ss	27440202
		Klassifizierung ETIM	EC000437
		Angaben zur Verpackung	
		Länge der Verpackung	475,00 mm
		Höhe der Verpackung	200,00 mm
		Tiefe der Verpackung	150,00 mm
		Gewicht der Verpackung	3,20 kg
		Volumen der Verpackung	14,25 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747248778
		Gewicht der Unterverpackung	1,60 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747187640

Artikelnummer MAPN 06 L32



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

CH..N - MA, MF..N enclosures size "44.27" **LS-TYPE version**

inserts:	page	housings with single lever	hoods with 2 pegs
CDD	24 poles + ⊕ 59 *		
CQE	10 poles + ⊕ 80 *		
CSH	6 poles + ⊕ 88 *		
CCE	6 poles + ⊕ 94 *		
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + ⊕ 95 and 103 *		
CSS	6 poles + ⊕ 118 *		
CTE, CTSE **)	6 poles + ⊕ 126 *		
MIXO	2 modules 160+195 *		

insert centre distance: 44 x 27 mm
* refer to catalogue page CN.12

description	part no.	entry	part no.	entry
bulkhead mounting housing, with lever	CHIN 06 L	M		
surface mounting housing, high construction, with lever	MAPN 06 L32	32		
with pegs, side entry			MHON 06 L25	25
with pegs, side entry, high construction			MFON 06 L25	25
with pegs, top entry			MHVN 06 L25	25
with pegs, top entry, high construction			MFVN 06 L25	25

**) only in the CHIN 06 L enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

dimensions in mm

CHIN 06 L

MAPN 06 L32

dimensions in mm

MFON 06 L25

MFVN 06 L25

MHON 06 L25

MHVN 06 L25

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder
- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

4

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.