

Artikelnummer

MFVN 06 LG25



Kupplungsgehäuse, hoch, Gr.44.27, LS-TYPE
Alu, 1 Bügel, 1xM25 gerade, ohne Stutzen

Produktbeschreibung

Produkttyp	Tüllengehäuse
Baureihe	LS-TYPE
Verschlussystem	Mit 1 Bügel
Größe	Größe "44.27"
Kabelausgang	Gerader Kabelausgang M25
Spezifikationen	Hoch

Technische Daten

IP-Schutzart	IP65
---------------------	------

Weitere technische Details

Gewicht	170,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C

Materialeigenschaften

Weitere Materialien	Verschlussbügel: Polyamid (PA) Dichtung: NBR
Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

Zertifizierungen	DNV, BV
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen


EAN-Code 13	8015747187398
Klassifizierung ecl@ss	27440202
Klassifizierung ETIM	EC000437

Angaben zur Verpackung

Gewicht der Unterverpackung	0,85 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747188180



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

CH..N - MF..N enclosures		size "44.27"	LS-TYPE version																					
<p>inserts:</p> <table border="0"> <tr><td>CDD</td><td>24 poles + @</td><td>59 *</td></tr> <tr><td>CQE</td><td>10 poles + @</td><td>80 *</td></tr> <tr><td>CSH</td><td>6 poles + @</td><td>88 *</td></tr> <tr><td>CCE</td><td>6 poles + @</td><td>94 *</td></tr> <tr><td>CNE, CSE, JONE, JCSE</td><td>6 poles + @ 95 and 103</td><td>118 *</td></tr> <tr><td>CSS</td><td>6 poles + @</td><td>118 *</td></tr> <tr><td>MIXO</td><td>2 modules</td><td>160+195 *</td></tr> </table> <p>insert centre distance: 44 x 27 mm</p> <p>* refer to catalogue page CN.12</p>	CDD	24 poles + @	59 *	CQE	10 poles + @	80 *	CSH	6 poles + @	88 *	CCE	6 poles + @	94 *	CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + @ 95 and 103	118 *	CSS	6 poles + @	118 *	MIXO	2 modules	160+195 *	<p>hoods with 2 pegs</p>	<p>covers</p>	
CDD	24 poles + @	59 *																						
CQE	10 poles + @	80 *																						
CSH	6 poles + @	88 *																						
CCE	6 poles + @	94 *																						
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + @ 95 and 103	118 *																						
CSS	6 poles + @	118 *																						
MIXO	2 modules	160+195 *																						
<p>description</p> <p>with lever and gasket, top entry with lever and gasket, top entry, high construction</p>	<p>part no.</p> <p>MHVN 06 LG25 25 MFVN 06 LG25 25</p>	<p>entry</p> <p>M</p>	<p>part no.</p> <p>CHCN 06 L CHCN 06 LG</p>																					
<p>covers with pegs covers with lever</p>	<p>dimensions in mm</p> <p>MHVN 06 LG25</p> <p>MFVN 06 LG25</p>	<p>dimensions in mm</p> <p>CHCN 06 L</p> <p>CHCN 06 LG</p>																						
<p>- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder - RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)</p>																								
<p>dimensions shown are not binding and may be changed without notice</p>																								

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.