

Artikelnummer

MFVN 10 G32




Kupplungsgehäuse, hoch, Gr.57.27, LS-TYPE
Alu, 2 Bügel, 1xM32 gerade, ohne Stutzen

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Tüllengehäuse	Weitere Materialien	Verschlussbügel: Polyamid (PA) Dichtung: NBR
Baureihe	LS-TYPE	Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
Verschlussystem	Mit 2 Bügeln	RoHs Konformität	Konform
Größe	Größe "57.27"	China RoHs - EFUP	E
Kabelausgang	Gerader Kabelausgang M32	REACH SVHC Substanzen	Nein
Spezifikationen	Hoch	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Zertifizierungen	DNV, BV
IP-Schutzart	IP65	UL	ECBT2
Weitere technische Details		c UL	ECBT8
Gewicht	310,00 g	Allgemeine Bestellinformationen	
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C	EAN-Code 13	8015747187404
		Klassifizierung ecl@ss	27440202
		Klassifizierung ETIM	EC000437
		Angaben zur Verpackung	
		Gewicht der Unterverpackung	1,55 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747188166

Artikelnummer MFVN 10 G32



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

CH..N - MF..N enclosures size "57.27" LS-TYPE version

<p>inserts: page</p> <p>CDD 42 poles + @ 61 *</p> <p>CQE 18 poles + @ 81 *</p> <p>CSH 10 poles + @ 89 *</p> <p>CCE 10 poles + @ 90 *</p> <p>CNE, CSE, JONE, JCSE: 10 poles + @ 97 and 107 *</p> <p>CSS 10 poles + @ 119 *</p> <p>CMSE 3+2 (aux) poles + @ 135 *</p> <p>CMCE 3+2 (aux) poles + @ 134 *</p> <p>CX 8/24 poles + @ 151 *</p> <p>MIXO 3 modules 160-195 *</p> <p>insert centre distance: 57 x 27 mm</p> <p>* refer to catalogue page CN.12</p>	<p>hoods with 4 pegs</p>	<p>covers</p>
description	part no. entry	part no.
with 2 levers and gasket, top entry	MHVN 10 G25 25	
with 2 levers and gasket, top entry, high construction	MFVN 10 G32 32	
covers with pegs		CHCN 10
covers with 2 levers		CHCN 10 G
	dimensions in mm	dimensions in mm
	<p>MHVN 10 G25</p>	<p>CHCN 10</p> <p>CHCN 10 G</p>
	<p>MFVN 10 G32</p>	
<p>- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder</p> <p>- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)</p>		

dimensions shown are not binding
and may be changed without notice

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.