

Artikelnummer

# MFVN 10.32



Tüllengehäuse, hoch, Gr.57.27, LS-TYPE Alu, 4 Bolzen, 1xM32 gerade, ohne Stutzen

#### Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Tüllengehäuse
<b>Baureihe</b>	LS-TYPE
<b>Verschlussystem</b>	Mit 4 Bolzen
<b>Größe</b>	Größe "57.27"
<b>Kabelausgang</b>	Gerader Kabelausgang M32
<b>Spezifikationen</b>	Hoch

#### Technische Daten

**IP-Schutzart** IP65

#### Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	167,50 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40°C...+125°C

#### Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 9005 tiefschwarz
<b>RoHs Konformität</b>	Konform
<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Nein

#### Zulassungen / Standards

<b>Zertifizierungen</b>	DNV, BV
<b>UL</b>	ECBT2
<b>c UL</b>	ECBT8

#### Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747163583
<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440202
<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000437

#### Angaben zur Verpackung

<b>Länge der Verpackung</b>	150,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	160,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	300,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	3,35 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	7,20 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	20 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747187787
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,84 kg
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Pack
<b>Unterverpackungsmenge</b>	5 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747187794

# Artikelnummer MFVN 10.32



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

**CH..N - MA, MF..N enclosures** size "57.27" **LS-TYPE version**

inserts:	page	housings with double lever	hoods with 4 pegs
CDD .....	42 poles + ⊕ 61 *		
CQE .....	18 poles + ⊕ 81 *		
CSH .....	10 poles + ⊕ 89 *		
CCE .....	10 poles + ⊕ 90 *		
CNE, CSE, JONE, JCSE .....	10 poles + ⊕ 97 and 107 *		
CSS .....	10 poles + ⊕ 119 *		
CTE, CTSE **) .....	10 poles + ⊕ 127 *		
CMSE .....	3+2 (aux) poles + ⊕ 135 *		
CMCE .....	3+2 (aux) poles + ⊕ 134 *		
CX .....	8/24 poles + ⊕ 151 *		
MIXO .....	3 modules 160+195 *		

insert centre distance: 57 x 27 mm

\* refer to catalogue page CN.12

description	part no.	entry	part no.	entry
		M		M
bulkhead mounting housing, with 2 levers	<b>CHIN 10</b>			
surface mounting housing, high construction, with 2 levers	<b>MAPN 10.32</b>	<b>32</b>		
with pegs, side entry			<b>MHON 10.25</b>	<b>25</b>
with pegs, side entry, high construction			<b>MFON 10.32</b>	<b>32</b>
with pegs, top entry			<b>MHVN 10.25</b>	<b>25</b>
with pegs, top entry, high construction			<b>MFVN 10.32</b>	<b>32</b>

\*\*) only in the CHIN 10 enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder  
- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

**dimensions in mm**

**CHIN 10**

**MAPN 10.32**

**MFON 10.32**

**MHON 10.25**

**MHVN 10.25**

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.