

Artikelnummer

MFVN 24 G32




Kupplungsgehäuse, hoch, Gr.104.27, LS-TYPE
Alu, 2 Bügel, 1xM32 gerade, ohne Stutzen

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Tüllengehäuse	Weitere Materialien	Verschlussbügel: Polyamid (PA) Dichtung: NBR
Baureihe	LS-TYPE	Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
Verschlussystem	Mit 2 Bügeln	RoHS Konformität	Konform
Größe	Größe 104.27	China RoHS - EFUP	E
Kabelausgang	Gerader Kabelausgang M32	REACH SVHC Substanzen	Nein
Spezifikationen	Hoch	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Zertifizierungen	DNV, BV
IP-Schutzart	IP65	UL	ECBT2
Weitere technische Details		c UL	ECBT8
Gewicht	360,00 g	Allgemeine Bestellinformationen	
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C	EAN-Code 13	8015747187428
		Klassifizierung ecl@ss	27440202
		Klassifizierung ETIM	EC000437
		Angaben zur Verpackung	
		Gewicht der Unterverpackung	1,80 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747188173

Artikelnummer MFVN 24 G32



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

CH..N - MF..N enclosures size "104.27" LS-TYPE version

<p>inserts: page</p> <p>CD 64 poles + @ 51+53 *</p> <p>CDD 108 poles + @ 64+66 *</p> <p>CQE 46 poles + @ 83+85 *</p> <p>CSH 24 poles + @ 91+93 *</p> <p>CCE 24 poles + @ 100+104 *</p> <p>CNE, CSE, JONE, JCSE 24 poles + @ 101 and 109 *</p> <p>CSS 24 poles + @ 121+123 *</p> <p>CMSE 10+2 (aux) poles + @ 139 *</p> <p>CMCE 10+2 (aux) poles + @ 138 *</p> <p>CX 4/8 poles + @ 155 *</p> <p>MIXO 6 modules 160+195 *</p> <p>insert centre distance: 104 x 27 mm</p> <p>* refer to catalogue page CN.12</p>	<p>hoods with 4 pegs</p>	<p>covers</p>
--	---------------------------------	----------------------

description	part no.	entry
with 2 levers and gasket, top entry	MHVN 24 G32	32
with 2 levers and gasket, top entry, high construction	MFVN 24 G32	32

description	part no.	entry
covers with pegs	CHCN 24	
covers with 2 levers	CHCN 24 G	

dimensions in mm

MHVN 24 G32

MFVN 24 G32

dimensions in mm

CHCN 24

CHCN 24 G

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder
- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.