

Artikelnummer

MHVN 24 G32



Kupplungsgehäuse, Gr.104.27, LS-TYPE Alu, 2
Bügel, 1xM32 gerade

Produktbeschreibung

Produkttyp	Tüllengehäuse
Baureihe	LS-TYPE
Verschlussystem	Mit 2 Bügeln
Größe	Größe 104.27
Kabelausgang	Gerader Kabelausgang M32

Technische Daten

IP-Schutzart	IP65
---------------------	------

Weitere technische Details

Gewicht	248,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C

Materialeigenschaften

Weitere Materialien	Verschlussbügel: Polyamid (PA) Dichtung: NBR
Farbe	RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

Zertifizierungen	DNV, BV
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747194402
Klassifizierung ecl@ss	27440202
Klassifizierung ETIM	EC000437

Angaben zur Verpackung

Gewicht der Unterverpackung	1,24 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747194419

Artikelnummer MHVN 24 G32



Zeichnungen aus dem Katalog



Zeichnungen aus dem Katalog

CH..N - MF..N enclosures size "104.27" LS-TYPE version

<p>inserts: page</p> <p>CD 64 poles + @ 51+53 *</p> <p>CDD 108 poles + @ 64+66 *</p> <p>CQE 46 poles + @ 83+85 *</p> <p>CSH 24 poles + @ 91+93 *</p> <p>CCE 24 poles + @ 100+104 *</p> <p>CNE, CSE, JONE, JCSE 24 poles + @ 101 and 109 *</p> <p>CSS 24 poles + @ 121+123 *</p> <p>CMSE 10+2 (aux) poles + @ 139 *</p> <p>CMCE 10+2 (aux) poles + @ 138 *</p> <p>CX 4/8 poles + @ 155 *</p> <p>MIXO 6 modules 160+195 *</p> <p>insert centre distance: 104 x 27 mm</p> <p>* refer to catalogue page CN.12</p>	<p>hoods with 4 pegs</p>	<p>covers</p>
--	---------------------------------	----------------------

description	part no.	entry
with 2 levers and gasket, top entry	MHVN 24 G32	32
with 2 levers and gasket, top entry, high construction	MFVN 24 G32	32

description	part no.
covers with pegs	CHCN 24
covers with 2 levers	CHCN 24 G

dimensions in mm

MHVN 24 G32

MFVN 24 G32

dimensions in mm

CHCN 24

CHCN 24 G

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder
- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.