

Artikelnummer

# MLAV 10 G25



Kupplungsgehäuse, hoch, Gr.57.27, Alu, 2  
Bügel, 1xM25 gerade

| Produktbeschreibung                        |  | Materialeigenschaften                       |   |
|--|--|---|---|
| <b>Produkttyp</b>                          | Tüllengehäuse                                  | <b>Weitere Materialien</b>                  | Verschlussbügel: Polyamid (PA), Edelstahl<br>Dichtung: NBR                                  |
| <b>Baureihe</b>                            | IL-BRID  | <b>Farbe</b>                                | RAL 7040 fenstergrau  |
| <b>Verschlussystem</b>                     | Mit 2 Bügeln                                   | <b>RoHs Konformität</b>                     | Konform mit Ausnahme<br>6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil<br>von bis zu 4 % Blei |
| <b>Größe</b>                               | Größe "57.27"                                  | <b>China RoHs - EFUP</b>                    | 50  |
| <b>Kabelausgang</b>                        | Gerader Kabelausgang mit Gewindestutzen<br>M25 | <b>REACH SVHC Substanzen</b>                | Ja<br>Blei  |
| <b>Spezifikationen</b>                     | Hoch   | <b>Zulassungen / Standards</b>              |   |
| <b>Technische Daten</b>                    |  | <b>Zertifizierungen</b>                     | DNV   |
| <b>IP-Schutzart</b>                        | IP65 / IP66 / IP69                             | <b>Allgemeine Bestellinformationen</b>      |   |
| <b>Weitere technische Details</b>          |  | <b>EAN-Code 13</b>                          | 8015747287937   |
| <b>Gewicht</b>                             | 269,50 g                                       | <b>Klassifizierung ecl@ss</b>               | 27440202  |
| <b>Betriebstemperatur (min.,<br/>max.)</b> | -40 °C ... +125 °C                             | <b>Klassifizierung ETIM</b>                 | EC000437  |
|  |  | <b>Angaben zur Verpackung</b>               |   |
|  |  | <b>Länge der Verpackung</b>                 | 250,00 mm   |
|  |  | <b>Höhe der Verpackung</b>                  | 145,00 mm   |
|  |  | <b>Tiefe der Verpackung</b>                 | 300,00 mm   |
|  |  | <b>Gewicht der Verpackung</b>               | 2,98 kg   |
|  |  | <b>Volumen der Verpackung</b>               | 10,88 dm <sup>3</sup>   |
|  |  | <b>Beschreibung der<br/>Verpackung</b>      | Karton  |
|  |  | <b>Verpackungsmenge</b>                     | 10 St.  |
|  |  | <b>EAN-Code 13 Verpackung</b>               | 8015747222433   |
|  |  | <b>Gewicht der<br/>Unterverpackung</b>      | 1,49 kg   |
|  |  | <b>Beschreibung der<br/>Unterverpackung</b> | Pack  |
|  |  | <b>Unterverpackungsmenge</b>                | 5 St.   |
|  |  | <b>EAN-Code 13<br/>Unterverpackung</b>      | 8015747296939   |

Artikelnummer

# MLAV 10 G25



Zeichnungen aus dem Katalog

