


Artikelnummer

PE 1644 SA



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb
Baureihe	PE...SA, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Position des Schutzleiters	4	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Gewinkelt	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Spannung	100 ÷ 130 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP44	EAN-Code 13	8015747064026
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	116,00 g	Länge der Unterverpackung	140,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Höhe der Unterverpackung	135,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	235,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	1,16 kg
		Volumen der Unterverpackung	4,44 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747064033

Artikelnummer

PE 1644 SA



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... SA



PE...SA	A	B	C	Pg Ø
16A 2P+⊕	100	77	59	13,5
3P+⊕	100	84	68	16
3P+N+⊕	106	91	77	16
32A 2P+⊕	131	100	82	21
3P+⊕	131	100	82	21
3P+N+⊕	131	107	93	21

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.