

Artikelnummer

# PE 1663 SM



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Stecker Wand	<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 5015 himmelblau
<b>Baureihe</b>	PE...SM, PLUSO	<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Polzahl</b>	2 polig +	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Position des Schutzleiters</b>	6	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
Technische Daten		<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Strom</b>	16 A	Zulassungen / Standards	
<b>Spannung</b>	200 ÷ 250 V	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
<b>IP-Schutzart</b>	IP44	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		<b>EAN-Code 13</b>	8015747064514
<b>Gewicht</b>	136,00 g	Angaben zur Verpackung	
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Länge der Verpackung</b>	208,00 mm
		<b>Höhe der Verpackung</b>	140,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	290,00 mm
		<b>Gewicht der Verpackung</b>	1,60 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	8,44 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747064521

Artikelnummer

# PE 1663 SM



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... SM



PE ... SM	A	B	C	D	E	F	G	X	Y	Z Ø	Pg Ø
<b>16A</b> 2P+⊕	70	82	115	75	20	23	16	53	65	4,5	16
3P+⊕	70	82	117	75	20	23	16	53	65	4,5	16
3P+N+⊕	70	82	121	90	20	23	16	53	65	4,5	16
<b>32A</b> 2P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
3P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
3P+N+⊕	86	104	147	95	24	29	17	61	79	6,5	21

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.