


Artikelnummer

# PE 1694 PI



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose Einbau
<b>Baureihe</b>	PE...PI, PLUSO
<b>Polzahl</b>	3 polig + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	9
<b>Größe</b>	Flanschmaß 52 x 60mm
<b>Spezifikationen</b>	Gewinkelt

## Technische Daten

<b>Strom</b>	16 A
<b>Spannung</b>	200 ÷ 250 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP44

## Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	133,70 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 5015 himmelblau
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747065498
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung

<b>Länge der Verpackung</b>	285,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	170,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	190,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	1,54 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	9,21 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747065504


Artikelnummer

# PE 1694 PI



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... PI



PE ... PI	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y
<b>16A</b> 2P+⊕	64	82	82	38	46	52	62	30	52	60
3P+⊕	64	82	82	42	47	57	65	28	52	60
3P+N+⊕	92	100	100	43	47	66	78	37,5	77	85
<b>32A</b> 2P+⊕	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
3P+⊕	92	100	100	40	55	68	76	35,5	77	85
3P+N+⊕	92	102	102	43	55	74	86	39,5	77	85

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.