

Artikelnummer

# PE 3245 SA



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Stecker Mobil	<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb
<b>Baureihe</b>	PE...SA, PLUSO	<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
<b>Position des Schutzleiters</b>	4	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>Spezifikationen</b>	Gewinkelt	<b>EAN-Code 13</b>	8015747067027
Technische Daten		Angaben zur Verpackung	
<b>Strom</b>	32 A	<b>Gewicht der Verpackung</b>	3,00 kg
<b>Spannung</b>	57/100 ÷ 75/130 V	<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>IP-Schutzart</b>	IP44	<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
Weitere technische Details		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747110242
<b>Gewicht</b>	229,00 g		
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C		

Artikelnummer

# PE 3245 SA



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... SA



PE...SA	A	B	C	Pg Ø
<b>16A</b> 2P+⊕	100	77	59	13,5
3P+⊕	100	84	68	16
3P+N+⊕	106	91	77	16
<b>32A</b> 2P+⊕	131	100	82	21
3P+⊕	131	100	82	21
3P+N+⊕	131	107	93	21

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.