


Artikelnummer

PE 3264 PV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	PE...PV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Position des Schutzleiters	6	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Strom	32 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	380 ÷ 415 V	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
IP-Schutzart	IP44	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		EAN-Code 13	8015747067355
Gewicht	245,00 g	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Länge der Verpackung	330,00 mm
		Höhe der Verpackung	175,00 mm
		Tiefe der Verpackung	295,00 mm
		Gewicht der Verpackung	3,00 kg
		Volumen der Verpackung	17,04 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747067362


Artikelnummer

PE 3264 PV



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... PV



PE...PV	A	B	Ø min	Ø max	
16A 2P+⊕	157,5	68	7	17	
	3P+⊕	164,5	76	7	17
	3P+N+⊕	183,5	83	9	22
32A 2P+⊕	200,5	87	9	22	
	3P+⊕	200,5	87	9	22
	3P+N+⊕	200,5	91	9	22

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.