

Artikelnummer

PE 3264 SV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	PE...SV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Position des Schutzleiters	6	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Gerade	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	32 A	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Spannung	380 ÷ 415 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP44	EAN-Code 13	8015747067430
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	210,00 g	Gewicht der Verpackung	4,47 kg
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Volumen der Verpackung	21,10 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	20 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747067447

Artikelnummer

PE 3264 SV



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
