


Artikelnummer

# PE 3265 PQ



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose Einbau	<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
<b>Baureihe</b>	PE...PQ, PLUSO	<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Position des Schutzleiters</b>	6	<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Größe</b>	Flanschmaß 60 x 60mm	<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>Spezifikationen</b>	Gerade	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
Technische Daten		Allgemeine Bestellinformationen	
<b>Strom</b>	32 A	<b>EAN-Code 13</b>	8015747067492
<b>Spannung</b>	380 ÷ 415 V	Angaben zur Verpackung	
<b>IP-Schutzart</b>	IP44	<b>Länge der Verpackung</b>	255,00 mm
Weitere technische Details		<b>Höhe der Verpackung</b>	195,00 mm
<b>Gewicht</b>	209,00 g	<b>Tiefe der Verpackung</b>	245,00 mm
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Gewicht der Verpackung</b>	2,28 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	12,18 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747067508

Artikelnummer

# PE 3265 PQ



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... PQ



PE ... PQ		A	B	C	D	E	H	X	Y
<b>16A</b>	2P+⊕	65	65	71	52	27	60	52	52
	3P+⊕	65	65	75	53	27	61,5	52	52
	3P+N+⊕	80	80	86	53	27	70	60	60
<b>32A</b>	2P+⊕	80	80	87	62	28	68	60	60
	3P+⊕	80	80	87	62	28	68	60	60
	3P+N+⊕	80	80	92	62	28	73	60	60

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.