

Artikelnummer

PES 1643 SV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb
Baureihe	PES....PV, PLUSO SQUICH®	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	2 polig + 	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Position des Schutzleiters	4	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Spezifikationen	Gerade	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Strom	16 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	100 ÷ 130 V	EAN-Code 13	8015747011839
IP-Schutzart	IP44	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Unterverpackung	175,00 mm
Gewicht	101,00 g	Höhe der Unterverpackung	100,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Tiefe der Unterverpackung	235,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	1,01 kg
		Volumen der Unterverpackung	4,11 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747201346

Artikelnummer

PES 1643 SV



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- Gemäß EN 60309-1 und -2
- Gehäuse, Kontakteinsatz und Deckel aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial
- Typ PES...PV (IP44), Gehäuse grau RAL 7035, Federdeckel mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Kabelausgang mit Durchführungstülle
- Typ PESW...PV (IP66/IP67), Gehäuse grau RAL 7035, Federdeckel mit Verschraubung und Dichtung mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Kabelausgang mit Kabelverschraubung
- Leiteranschluss mit unverlierbaren Schrauben
- Schutzart IP44 und IP66/IP67 (EN 60529)

