

Artikelnummer

# PEW 3254 PI



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose Einbau
<b>Baureihe</b>	PEW...PI, PLUSO
<b>Polzahl</b>	3 polig +
<b>Position des Schutzleiters</b>	5
<b>Spezifikationen</b>	Gewinkelt

## Technische Daten

<b>Strom</b>	32 A
<b>Spannung</b>	600 ÷ 690 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP67

## Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	250,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747075145
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung

<b>Länge der Verpackung</b>	255,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	195,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	245,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	2,62 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	12,18 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747075152


Artikelnummer

# PEW 3254 PI



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PEW ... PI



PEW ... PI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y	
<b>16A</b>	2P+⊕	65	82	83	48	35	70	50	29	58	52	60
	3P+⊕	65	82	87	48	37	78	58	30	65	52	60
	3P+N+⊕	90	100	102	50	38	86	66	35	75	77	85
<b>32A</b>	2P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+⊕	90	100	116	50	50	92	68	37	78	77	85
	3P+N+⊕	90	100	118	50	50	100	73	42.5	86	77	85

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.