


Artikelnummer

# PEW 3255 SI



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Stecker Einbau
<b>Baureihe</b>	PEW...SI, PLUSO
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	5

## Technische Daten

<b>Strom</b>	32 A
<b>Spannung</b>	347/600 ÷ 400/690 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP67

## Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	1,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747157988
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung

<b>Länge der Verpackung</b>	355,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	195,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	325,00 mm
<b>Volumen der Verpackung</b>	22,50 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747111478

Artikelnummer

# PEW 3255 SI



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PEW ... SI



PEW ... SI	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y
<b>16A</b> 2P+⊕	65	82	126	81	41	43	21,5	70	52	60
3P+⊕	65	82	126	81	47	43	24,5	78	52	60
3P+N+⊕	90	100	146	93	54	60	27,5	86	77	85
<b>32A</b> 2P+⊕	90	100	160	101	55	60	27,5	92	77	85
3P+⊕	90	100	160	101	55	60	27,5	92	77	85
3P+N+⊕	90	100	160	101	62	60	27,5	100	77	85

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.