


Artikelnummer

# PEW 6364 PI



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose Einbau
<b>Baureihe</b>	PEW...PI, PLUSO
<b>Polzahl</b>	3 polig + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	6
<b>Spezifikationen</b>	Gewinkelt

## Technische Daten

<b>Strom</b>	63 A
<b>Spannung</b>	380 ÷ 415 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP67

## Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	680,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747077446
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung

<b>Länge der Verpackung</b>	290,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	140,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	215,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	2,83 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	8,73 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	4 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747077453

Artikelnummer

# PEW 6364 PI



Zeichnungen aus dem Katalog

( 63 /125A) PEW ... PI



PEW ... PI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Y
<b>63A</b> 2P+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
3P+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
3P+N+⊕	100	107	124	84	55	107	82	45	94	77	85
<b>125A</b> 2P+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104
3P+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104
3P+N+⊕	130	130	143	94	87	119	102	56	112	104	104

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.