


Artikelnummer

# PEW 6374 PV




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose Mobil	<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
<b>Baureihe</b>	PEW...PV, PLUSO	<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Polzahl</b>	3 polig + 	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Position des Schutzleiters</b>	7	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
Technische Daten		<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Strom</b>	63 A	Zulassungen / Standards	
<b>Spannung</b>	480 ÷ 500 V	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
<b>IP-Schutzart</b>	IP67	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		<b>EAN-Code 13</b>	8015747077835
<b>Gewicht</b>	850,50 g	Angaben zur Verpackung	
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Länge der Verpackung</b>	300,00 mm
		<b>Höhe der Verpackung</b>	130,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	200,00 mm
		<b>Gewicht der Verpackung</b>	1,93 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	7,80 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	2 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747077842

Artikelnummer

# PEW 6374 PV



Zeichnungen aus dem Katalog  
(63 / 125A) PEW ... PV



PEW ... PV		A	B	Pg Ø
<b>63A</b>	2P+⊕	277	108,5	36
	3P+⊕	277	108,5	36
	3P+N+⊕	277	108,5	36
<b>125A</b>	2P+⊕	324	120,5	2" gas
	3P+⊕	324	120,5	2" gas
	3P+N+⊕	324	120,5	2" gas

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.