


Artikelnummer

# PK 12575 LL



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Schutzschalter und elektrischem Kontakt
<b>Baureihe</b>	PK..LL
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	7

## Technische Daten

<b>Strom</b>	125 A
<b>Spannung</b>	480 ÷ 500 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP55

## Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	12.400,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	B8a45cd9-11ac-439d-af4a-e0be7dd4d115

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747079525
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung


<b>Länge der Verpackung</b>	570,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	200,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	265,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	12,50 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	30,21 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	1 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747079532

Artikelnummer

# PK 12575 LL



Zeichnungen aus dem Katalog



## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.