

Artikelnummer

PK 1664 PB5





| | | | |
|--|---|---|--|
| Produktbeschreibung | | Materialeigenschaften | |
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung | Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot |
| Baureihe | PK..PB5 | | Konform mit Ausnahme |
| Polzahl | 3 polig +  | RoHs Konformität | 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| Position des Schutzleiters | 6 | China RoHs - EFUP | 50 |
| Spezifikationen | Schutzeinrichtung E16 | REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| Technische Daten | | SCIP Nummer | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d |
| Strom | 16 A | Zulassungen / Standards | |
| Spannung | 380 ÷ 415 V | Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
| IP-Schutzart | IP55 | Allgemeine Bestellinformationen | |
| Weitere technische Details | | EAN-Code 13 | 8015747080286 |
| Gewicht | 1.550,00 g | Angaben zur Verpackung | |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C | Gewicht der Verpackung | 13,95 kg |
| IK-Schutzart | IK10 | Volumen der Verpackung | 52,36 dm ³ |
| | | Beschreibung der Verpackung | Karton |
| | | Verpackungsmenge | 9 St. |
| | | EAN-Code 13 Verpackung | 8015747107631 |
| | | Gewicht der Unterverpackung | 1,55 kg |
| | | Beschreibung der Unterverpackung | Karton |
| | | Unterverpackungsmenge | 1 St. |
| | | EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747080309 |

Artikelnummer

PK 1664 PB5



Zeichnungen aus dem Katalog



| | A |
|---------------|----------|
| 2P+⊕ | 260 |
| 3P+⊕ | 260 |
| 3P+N+⊕ | 270 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.