


Artikelnummer

# PK 3233 PB5




<b>Produktbeschreibung</b>		<b>Materialeigenschaften</b>	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung	<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9010 reinweiß
<b>Baureihe</b>	PK..PB5		Konform mit Ausnahme
<b>Polzahl</b>	2 polig + 	<b>RoHs Konformität</b>	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Position des Schutzleiters</b>	3	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Spezifikationen</b>	Schutzeinrichtung E33 - DIII	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Technische Daten</b>		<b>SCIP Nummer</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
<b>Strom</b>	32 A	<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>Spannung</b>	> 50 ÷ 250 V	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>IP-Schutzart</b>	IP55	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>Weitere technische Details</b>		<b>EAN-Code 13</b>	8015747081061
<b>Gewicht</b>	3.425,00 g	<b>Angaben zur Verpackung</b>	
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Länge der Verpackung</b>	400,00 mm
<b>IK-Schutzart</b>	IK10	<b>Höhe der Verpackung</b>	310,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	670,00 mm
		<b>Gewicht der Verpackung</b>	27,40 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	83,08 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	8 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747081078
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	150,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	140,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	380,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	3,43 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	7,98 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Karton
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747081085

Artikelnummer

# PK 3233 PB5



Zeichnungen aus dem Katalog



	<b>A</b>
<b>2P+⊕</b>	<b>363</b>
<b>3P+⊕</b>	<b>370</b>
<b>3P+N+⊕</b>	<b>370</b>

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.