


Artikelnummer

TM 1625 SIR



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM..SIR/KSIR
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	2
Spezifikationen	Mit Modulträger und 4,5 Module DIN-Schiene EN 60715 Ohne Einzelgehäuse

Technische Daten

Strom	16 A
Spannung	> 50 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67

Weitere technische Details

Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-2
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7012 basaltgrau, RAL 6017 maigrün
--------------	---------------------------------------

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747161138
--------------------	---------------

Artikelnummer

TM 1625 SIR



Zeichnungen aus dem Katalog



	A	B
2P+⊕	83	276
3P+⊕	85	276
3P+N+⊕	90	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
