

Artikelnummer  
**TM 1635 SIR**



Produktbeschreibung	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung
<b>Baureihe</b>	TM..SIR/KSIR
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	3
<b>Spezifikationen</b>	Mit Modulträger und 4,5 Module DIN-Schiene EN 60715 Ohne Einzelgehäuse

Technische Daten	
<b>Strom</b>	16 A
<b>Spannung</b>	380V (50Hz.) 440V (60Hz.)
<b>IP-Schutzart</b>	IP66 / IP67

Weitere technische Details	
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-2
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

Materialeigenschaften	
<b>Farbe</b>	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
Zulassungen / Standards	
<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
Allgemeine Bestellinformationen	
<b>EAN-Code 13</b>	8015747161435

Artikelnummer

# TM 1635 SIR



Zeichnungen aus dem Katalog



---

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>2P+⊕</b>	83	276
<b>3P+⊕</b>	85	276
<b>3P+N+⊕</b>	90	277

---

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

---