


Artikelnummer

TM 1645 SP



| Produktbeschreibung | | Materialeigenschaften | |
|--|--|---|--|
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung | Farbe | RAL 7012 basaltgrau, RAL 1021 rapsgelb |
| Baureihe | TM..SP/KSP | | Konform mit Ausnahme |
| Polzahl | 3 polig + neutro +  | RoHs Konformität | 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| Position des Schutzleiters | 4 | China RoHs - EFUP | 50 |
| Größe | 115 x 450 x 18 mm | REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| Spezifikationen | Ohne Schutzeinrichtungen Mit Einzelgehäuse | SCIP Nummer | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d |
| Technische Daten | | Zulassungen / Standards | |
| Strom | 16 A | Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
| Spannung | 57/100 + 75/130 V | Allgemeine Bestellinformationen | |
| IP-Schutzart | IP66 / IP67 | EAN-Code 13 | 8015747100380 |
| Weitere technische Details | | Angaben zur Verpackung | |
| Gewicht | 1.375,00 g | Gewicht der Verpackung | 12,50 kg |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C | Volumen der Verpackung | 55,44 dm ³ |
| Selbstverlöschunggrad UL 94 | V-2 | Beschreibung der Verpackung | Karton |
| IK-Schutzart | IK10 | Verpackungsmenge | 9 St. |
| | | EAN-Code 13 Verpackung | 8015747196369 |
| | | Gewicht der Unterverpackung | 1,39 kg |
| | | Beschreibung der Unterverpackung | Pack |
| | | Unterverpackungsmenge | 1 St. |
| | | EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747196376 |

Artikelnummer

TM 1645 SP



Zeichnungen aus dem Katalog



| | A | B |
|---------------|-----|-----|
| 2P+⊕ | 133 | 276 |
| 3P+⊕ | 135 | 276 |
| 3P+N+⊕ | 140 | 277 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.