


Artikelnummer

# TM 1664 IT



## Produktbeschreibung

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Produkttyp</b>                 | Steckdose mit Verriegelung  |
| <b>Baureihe</b>                   | TM.. IT   |
| <b>Polzahl</b>                    | 3 polig +  |
| <b>Position des Schutzleiters</b> | 6   |
| <b>Größe</b>                      | 115 x 450 x 18 mm   |
| <b>Spezifikationen</b>            | Schutzeinrichtung E16<br>Mit Einzelgehäuse  |

## Technische Daten

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Strom</b>        | 16 A        |
| <b>Spannung</b>     | 380 ÷ 415 V |
| <b>IP-Schutzart</b> | IP66 / IP67 |

## Weitere technische Details

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Gewicht</b>                         | 1.608,00 g      |
| <b>Betriebstemperatur (min., max.)</b> | -25°C ... +40°C |
| <b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>    | V-2             |
| <b>IK-Schutzart</b>                    | IK10            |

## Materialeigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Farbe</b>                 | RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot  |
| <b>RoHs Konformität</b>      | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| <b>China RoHs - EFUP</b>     | 50  |
| <b>REACH SVHC Substanzen</b> | Ja<br>Blei  |
| <b>SCIP Nummer</b>           | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d  |

## Zulassungen / Standards

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Bezugsnorm</b> | EN 60309-1, -2 e -4 |
|-------------------|---------------------|

## Allgemeine Bestellinformationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>EAN-Code 13</b> | 8015747089999 |
|--------------------|---------------|

## Angaben zur Verpackung

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Gewicht der Verpackung</b>           | 14,89 kg              |
| <b>Volumen der Verpackung</b>           | 52,36 dm <sup>3</sup> |
| <b>Beschreibung der Verpackung</b>      | Karton                |
| <b>Verpackungsmenge</b>                 | 9 St.                 |
| <b>EAN-Code 13 Verpackung</b>           | 8015747090001         |
| <b>Gewicht der Unterverpackung</b>      | 1,65 kg               |
| <b>Beschreibung der Unterverpackung</b> | Pack                  |
| <b>Unterverpackungsmenge</b>            | 1 St.                 |
| <b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>      | 8015747090018         |

Artikelnummer

# TM 1664 IT



Zeichnungen aus dem Katalog



|               | A   | B   |
|---------------|-----|-----|
| <b>2P+⊕</b>   | 133 | 276 |
| <b>3P+⊕</b>   | 135 | 276 |
| <b>3P+N+⊕</b> | 140 | 277 |

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.