

Artikelnummer

TM 1665 IS



Produktbeschreibung	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM.. IS/KIS
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	6
Größe	115 x 450 x 18 mm
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm Mit Einzelgehäuse
Technische Daten	
Strom	16 A
Spannung	200/346 ÷ 240/415 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67
Weitere technische Details	
Gewicht	1.550,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschunggrad UL 94	V-2
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747090148
Angaben zur Verpackung	
Gewicht der Verpackung	14,03 kg
Volumen der Verpackung	55,44 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	9 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747090155
Gewicht der Unterverpackung	1,56 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747090162

Artikelnummer

TM 1665 IS



Zeichnungen aus dem Katalog



	A	B
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.