

Artikelnummer TM 1665 ISX



| Produktbeschreibung | | Materialeigenschaften | |
|--|--|---|--|
| Produkttyp | Steckdose mit Verriegelung | Farbe | RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot |
| Baureihe | TM ATEX | | Konform mit Ausnahme |
| Polzahl | 3 polig + neutro +  | RoHs Konformität | 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| Position des Schutzleiters | 6 | China RoHs - EFUP | 50 |
| Größe | 115x45x | REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| Spezifikationen | Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm Mit Einzelgehäuse | SCIP Nummer | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d |
| Technische Daten | | Zulassungen / Standards | |
| Strom | 16 A | Bezugsnorm | EN 60309-1, -2 e -4 |
| Spannung | 200/346 ÷ 240/415 V | Allgemeine Bestellinformationen | |
| IP-Schutzart | IP66 / IP67 | EAN-Code 13 | 8015747103251 |
| Weitere technische Details | | Angaben zur Verpackung | |
| Gewicht | 1.620,00 g | Gewicht der Verpackung | 14,58 kg |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C | Volumen der Verpackung | 55,44 dm ³ |
| Selbstverlöschunggrad UL 94 | V-2 | Beschreibung der Verpackung | Karton |
| IK-Schutzart | IK10 | Verpackungsmenge | 9 St. |
| | | EAN-Code 13 Verpackung | 8015747103268 |
| | | Gewicht der Unterverpackung | 1,62 kg |
| | | Beschreibung der Unterverpackung | Pack |
| | | Unterverpackungsmenge | 1 St. |
| | | EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747103275 |

Artikelnummer

TM 1665 ISX



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
