


Artikelnummer

TM 1674 IS



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM.. IS/KIS
Polzahl	3 polig + 
Position des Schutzleiters	7
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm Mit Einzelgehäuse

Technische Daten

Strom	16 A
Spannung	480 ÷ 500 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67

Weitere technische Details

Gewicht	1.590,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-2
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7012 basaltgrau, RAL 9005 tiefschwarz
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747090308
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung

Gewicht der Verpackung	14,31 kg
Volumen der Verpackung	52,36 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	9 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747170284
Gewicht der Unterverpackung	1,59 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747107037

Artikelnummer

TM 1674 IS



Zeichnungen aus dem Katalog



	A	B
2P+\oplus	133	276
3P+\oplus	135	276
3P+N+\oplus	140	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.