


Artikelnummer

TM 1675 SIR



Produktbeschreibung	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM..SIR/KSIR
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	7
Spezifikationen	Mit Modulträger und 4,5 Module DIN-Schiene EN 60715 Ohne Einzelgehäuse
Technische Daten	
Strom	16 A
Spannung	277/480 ÷ 288/500 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67
Weitere technische Details	
Gewicht	1.070,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschunggrad UL 94	V-2
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7012 basaltgrau, RAL 9005 tiefschwarz
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747090384
Angaben zur Verpackung	
Gewicht der Unterverpackung	1,07 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747108485

Artikelnummer

TM 1675 SIR



Zeichnungen aus dem Katalog



	A	B
2P+⊕	83	276
3P+⊕	85	276
3P+N+⊕	90	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
