

Artikelnummer

TM 1695 IS



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM.. IS/KIS
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	9
Größe	115 x 450 x 18 mm
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm Mit Einzelgehäuse

Technische Daten

Strom	16 A
Spannung	120/208 ÷ 144/250 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67

Weitere technische Details

Gewicht	1.620,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschunggrad UL 94	V-2
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 5015 himmelblau
--------------	--

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747090568
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung

Gewicht der Unterverpackung	1,62 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747107136

Artikelnummer

TM 1695 IS



Zeichnungen aus dem Katalog



	A	B
2P+⊕	133	276
3P+⊕	135	276
3P+N+⊕	140	277

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.