


Artikelnummer

TM 32115KSSP



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	TM..SSP/KSSP
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	11
Spezifikationen	Ohne Schutzeinrichtungen Ohne Einzelgehäuse

Technische Daten

Strom	32 A
Spannung	250/440V ÷ 265/460V
IP-Schutzart	IP66 / IP67

Weitere technische Details

Gewicht	1.197,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-2
IK-Schutzart	IK10

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 basaltgrau, RAL 3000 feuerrot
--------------	--

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
-------------------	---------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747162098
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung	385,00 mm
Höhe der Verpackung	320,00 mm
Tiefe der Verpackung	485,00 mm
Gewicht der Verpackung	11,47 kg
Volumen der Verpackung	59,75 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	9 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747291217
Länge der Unterverpackung	95,00 mm
Höhe der Unterverpackung	40,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	253,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	1,27 kg
Volumen der Unterverpackung	0,96 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747291224

Artikelnummer

TM 32115KSSP



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
